

PRZEPIŁYWOMIERZ

DO POMP BECZKOWYCH

Model FM-3000, FMBC-3000



Do rozładunku określonej ilości medium za pomocą pompy beczkowej z beczki, zbiornika lub kontenerów transportowych.

Odporny na wiele substancji chemicznych takich jak kwasy, zasady, środki czyszczące, środki galwaniczne, chłodziwa, pestycydy i herbicydy.

Przepływomierze przystosowane do używania na pompach beczkowych PFM, PFP i PFV.

Zalety

- Konstrukcja polipropylenowa lub PVDF odporna na korozję.
- Zawiera adaptery do szybkiego podłączenia do pomp beczkowych PFM, PFP i PFV.
- Łatwy do odczytania wyświetlacz LCD z interfejsem klawiszowym.
- FM-3000 i FMBC-3000 do niestandardowych cieczy, są kalibrowane przez użytkownika dla określonej aplikacji.
- Wersja Batch control - FMBC-3000 - zatrzymuje pompę po uzyskaniu ustawionej ilości medium.
- Miernik automatycznie włącza zliczanie po wykryciu medium.
- Cztery zakresy umożliwiają miernikowi kalibrację i zapamiętanie różnych mediów lub przepływów, które mogą być zliczane niezależnie.
- Możliwość ustawienia jednostek ilości i przepływu w galonach lub litrach zależnie od modelu.
- +/- 1% dokładności i powtarzalności.
- Automatyczne wyłączenie w celu oszczędzania baterii.
- Wskaźnik zużycia baterii.
- FMBC-3000 wymaga 230V.
- 20 cP maksymalnej lepkości.
- Zakres temperatur: 0°C do 30°C.

Specyfikacja

Seria Modeli FM-3000

| Nr kodowy | Oznaczenie modelu | Zliczanie | Chilowy przepływ | Certyfikaty | Jednostki | Materiał | Możliwość kalibracji |
|-----------|-------------------|-----------|------------------|--------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|
| 106734 | FM-3000 | X | X | CE, plug type F | U.S. Gal./ Litry, gal/m – l/m | Polipropylen | X |

Seria Modeli FMBC-3000

| Nr kodowy | Oznaczenie modelu | Zliczanie | Chilowy przepływ | Certyfikaty | Jednostki | Materiał | Możliwość kalibracji | Batch Control |
|-----------|-------------------|-----------|------------------|--------------------|-------------|--------------|----------------------|---------------|
| 106734-1 | FMBC-3000 | X | X | CE, plug type F | Litry – l/m | Polipropylen | X | 230V,50Hz |



| Typ licznika | Wykorzystane materiały |
|--------------|---|
| Polipropylen | Polipropylenowa obudowa, turbina PVDF, wąż Hastelloy C, uszczelnienie Viton |



FINISH THOMPSON INC.

921 Greengarden Road • Erie, PA 16501-1591 USA.

Ph 814-455-4478 • Fax 814-455-8518

Email fti@finishthompson.com • www.finishthompson.com

BAJK SERWIS Sp.Z o.o.

ul. Energetyków ¾ • 70-656 Szczecin

Tel. +48 91 462 43 92 • Fax. +48 91 462 40 87

E-mail bajk.serwis@bajk.com.pl • www.bajk.com.pl

